

- Podsvietené LED zvislé dopravné značenie IP6 obohatené o svetidlo TRILOGY zabezpečuje aj plnohodnotné OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV
- Použité sú vysokokvalitné fólie Superior trieda II (symbol IP6)
- Nová farebná úprava a veľmi estetický dizajn boli vyrobené, aby vyhoveli požiadavkám moderných miest a obcí



### K dispozícii v dvoch prevedeniach:

- 900 x 900 mm + LED svetidlo 44W
- 900 x 900 mm + LED svetidlo 44W + 2 x 100 mm výstražné svetlá



### Základné technické parametre LED dopravnej značky:

- V súlade s: EN 12899
- Rozmery značky: 1385 x 1005 x 80 mm
- Farba LED: biela
- Teplota svetla: 6000 - 8000 K
- Svetivosť: 420 cd
- Krytie: IP65
- Výkon: 53W
- Vstupné napájanie: 230VAC / 12VDC
- Obojstranný symbol ZDZ IP6

### Základné technické parametre svetidla:

- Celková hmotnosť: 33 Kg
- Farba LED: biela
- Teplota svetla: 5500 K
- Životnosť LED: >50.000 hodín
- LED optika: symetrické svetidlo špecifické pre priechod pre chodcov
- Krytie: IP65
- Výkon: 44W
- Vstupné napájanie: 230VAC / 12VDC

